

HORSCH Maestro CV	Maestro 8.X – 90 – 36" CV	Maestro 9.X – 80 – 30" CV	Maestro 11.X – 55 – 60 CV	Maestro 12.45 – 50 CV
Taşıma genişliği (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Taşıma yüksekliği (m)	4,00	4,00	4,00	3,90
Taşıma Uzunluğu (m)	6,30	6,60	6,60	6,30
Aks yükü (kg)	0,800 x 2,400	0,800 x 2,400	0,800 x 2,400	0,800 x 2,400
Destek ağırlığı (kg)	1 200 - 1 500	1 200 - 1 500	1 200 - 1 700	1 300 - 1 800
Tohum vagonu besleme kapasitesi (l)	0,700 x 2,30	0,700 x 2,30	0,700 x 2,30	0,700 x 2,30
Basınçlı hazne (m)				
Tohum haznesi kapasitesi (l)	70	70	70	70
Sıra sayısı	8	9	11	12
Baskı girişi hidrolik basıncı (kg)	150 - 350	150 - 350	150 - 350	150 - 350
Baskı tekeri Ø (cm)	30 / 33	30 / 33	30 / 33	30 / 33
Yakalayıcı silindir	Standart	Standart	Standart	Standart
Sıra aralığı (cm, inç)	70 / 75 / 80 / 90 / 30" / 36"	60 / 70 / 75 / 80 / 30"	50/55/60	45 / 50
Ekim derinliği (cm)	1.5 - 9	1.5 - 9	1.5 - 9	1.5 - 9
Tohum atma yüksekliği (cm)	45	45	45	45
Çalışma hızı (km/h)	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12
Beygir gücü gereksinimi (kW/hp)	110 / 150	118 / 160	132 / 180	132 / 180
Tohum vagonu teker ölçüsü (opsiyonel)	710 / 50 R 26.5 500 / 85 R 24.0**	710 / 50 R 26.5 500 / 85 R 24.0	710 / 50 R 26.5 İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36***	710 / 50 R 26.5 İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36
	İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36 İkiz teker 4 x 320/ 85 R 34**	İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36** İkiz teker 4 x 320/ 85 R 34**	İkiz teker 4 x 320/ 85 R 34**	

DA kontrol cihazları 1 DA hidrolik fonksiyonlar, 1 DA hidrolik fan ayarlanabilir akış hızına sahip doğrudan tahrikli gübre, 1 DA hidrolik fan doğrudan tahrikli ayarlanabilir debili düşük basınç, 1 DA hidrolik dolum burgusu tek hazne Hidrolik doğrudan tahrikli gübre ve düşük basınç için 1				
Basınçsız dönüş akışı (azami 5 bar)				
Yağ miktarı hidrolik fanı düşük basınç (l)			25 (kuyruk-mili tahrikli değil)	
Yağ miktarı hidrolik fanı MTS olmadan (l)			30 (kuyruk-mili tahrikli değil)	
Yağ miktarı hidrolik fanı MTS ile (l)			50 (kuyruk-mili tahrikli değil)	
Akım gereksinimi (A)	30	30	35	35
Ayarlanabilir çeki demiri bağlantısı halka bağlantı bilyeli mafsals ile	Cıvata Ø 32 veya 42 mm	Cıvata Ø 32 veya 42 mm	Cıvata Ø 32 veya 42 mm	Cıvata Ø 32 veya 42 mm
Ayarlanabilir çeki demiri bağlantısı halka bağlantısı	Cıvata Ø 40 mm	Cıvata Ø 40 mm	Cıvata Ø 40 mm	Cıvata Ø 40 mm
Ayarlanabilir çeki demiri döndürülebilir halka bağlantısı	Cıvata Ø 50 mm	Cıvata Ø 50 mm	Cıvata Ø 50 mm	Cıvata Ø 50 mm

* Minimum / maksimum ekipman ile makinenin ölü ağırlıkları

** Makine genişliği > 3 m, AB lisansı yok

*** Makine genişliği > 3.00 m, AB onayı yok, 11.55 CV için geçerli

HORSCH Maestro CX	Maestro 8.X – 80 – 30" CX	Maestro 9.X – 80 – 30" CX	Maestro 11.X – 55 – 60 CX	Maestro 12.45 – 50 CX
Taşıma genişliği (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Taşıma yüksekliği (m)	4,00	4,00	4,00	3,90
Taşıma Uzunluğu (m)	6,30	6,60	6,60	6,30
Aks yükü (kg)*	3 800 - 5 400	4 000 - 5 500	4 300 - 6 300	4 500 - 6 400
Destek ağırlık (kg)*	1 200 - 1 500	1 200 - 1 500	1 200 - 1 700	1 300 - 1 800
Tohum vagonu hazne kapasitesi (l)	3 000	3 000	3 000	3 000
Tohum vagonu besleme açıklığı (m)	0,70 x 2,30	0,70 x 2,30	0,70 x 2,30	0,70 x 2,30
Kapasite tohum haznesi (l)	70	70	70	70

Sıra sayısı	8	9	11	12
Baskı tekeri Ø (cm)	30 / 33	30 / 33	30 / 33	30 / 33
Disk çizi hidrolik basıncı (kg)	150 - 350	150 - 350	150 - 350	150 - 350
Yakalayıcı silindiri	Standart	Standart	Standart	Standart
Derinlik kontrol tekeri Ø (cm)	40	40	40	40
Sıra aralığı (cm, inç)	70 / 75 / 80 / 30"	60 / 70 / 75 / 80 / 30"	50/55/60	45 / 50
Ekim derinliği (cm)	1.5 - 9	1.5 - 9	1.5 - 9	1.5 - 9
Çalışma hızı (km/saat)	6 - 15	6 - 15	6 - 15	6 - 15
Beygir gücü gereksinimi (kW/hp)	125 / 170	132 / 180	147 / 200	147 / 200
Tohum vagonu teker ölçüsü (opsiyonel)	710 / 50 R 26.5	710 / 50 R 26.5	710 / 50 R 26.5	710 / 50 R 26.5
	İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36 İkiz teker 4 x 320/ 85 R 34**	500 / 85 R 24.0 İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36** İkiz teker 4 x 320/ 85 R 34**	İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36*** İkiz teker 4 x 320/ 85 R 34**	İkiz teker 4 x 270/ 95 R 36

DA kontrol cihazları 1 DA hidrolik fonksiyonlar, 1 DA hidrolik fan ayarlanabilir akış hızına sahip doğrudan tahrikli gübre, 1 DA hidrolik fan doğrudan tahrikli ayarlanabilir debili aşırı basınç, 1 DA hidrolik dolum burgusu tek hazne
--

Basınçsız dönüş akışı (azami 5 bar) hidrolik fan doğrudan tahrikli gübre a. Yüksek basınç için 1				
Yağ miktarı hidrolik fanı yüksek basınç (l)		50 (kuyruk-mili tahrikli değil)		
Yağ miktarı hidrolik fanı gübre (l)	30	30	30	30
Akım gereksinimi (A)	30	30	35	35
Ayarlanabilir çeki demiri bağlantısı halka bağlantı bilyeli mafsals ile	Cıvata Ø 32 veya 42 mm	Cıvata Ø 32 veya 42 mm	Cıvata Ø 32 veya 42 mm	Cıvata Ø 32 veya 42 mm
Ayarlanabilir çeki demiri bağlantısı halka bağlantı bilyeli mafsals ile	Cıvata Ø 40 mm	Cıvata Ø 40 mm	Cıvata Ø 40 mm	Cıvata Ø 40 mm
Ayarlanabilir çeki demiri döndürülebilir halka bağlantısı	Cıvata Ø 50 mm	Cıvata Ø 50 mm	Cıvata Ø 50 mm	Cıvata Ø 50 mm
Bilya-tipi bağlantı	K 80	K 80	K 80	K 80

* Minimum / maksimum ekipman ile makinenin ölü ağırlıkları

** Makine genişliği > 3 m, AB lisansı yok

*** Makine genişliği > 3.00 m, AB onayı yok, 11.55 CV için geçerli değil